

上海正伟手机 LED 简介 (YX 型)

手机 LED 终端 (YX 型)

名称型号	产品图片	参数	备注
正伟手机 LED ZWLED-MT		- 直接手机发送内容; - 软件 GPRS 发送内容; - GPRS/手机同时支持; 60 个独立区域; - 同时支持 2 种字体大小。	可提供定制产品
全国范围 修改 LED 内容	- 四频段全球漫游, 支持 850/900/1800/1900MHZ 覆盖全球所有的网络; - 手机, 软件修改任意 LED 屏幕内容;		
大部分屏幕 大部分扫描 方式	- 所有参数, 包括: 波特率、流控制、IP, 无线远程设置; 60 条独立内容; 4 种显示区域模式: 全屏内容、标题+内容、时间+内容、全屏时间; 40-60 多种显示方式; - 同时支持 2 种字体大小; 16 扫, 8 扫, 4 扫, 2 扫, 静态屏幕; 1024×512 屏幕大小。		
工业设计 稳定可靠	- 多级电源设计, 提高系统稳定性; - 工业品质高性能 MCU; - 工作温度: -30℃ - +75℃;		
多种区域	4 种显示区域模式: 全屏内容、标题+内容、时间+内容、全屏时间; - 区域模式交叉使用, 随时使用; - 定时开关机设置;		
短信/GPRS 同时支持	- 手机短信发送内容; - GPRS 软件发送内容; - 支持 2 者同时发送内容。		
推荐使用场合	- 绝大多数场合可用; - 特别针对市政灯箱、公交车站屏幕等。		

上海正伟数字技术有限公司 (www.zwtech.com.cn)

021 64325603

上海市徐汇区漕宝路 70 号光大会展中心 C 座 11 层

zwtech@zwtech.com.cn