

上海正伟数据采集终端（III 型）简介

数据采集终端（III 型 单路型）

名称型号	产品图片	参数	备注
采集终端 ZWCOM-DC		- 单路 4-20mA 输入； - 短信 /GPRS 读取数据； - 数值超标多手机短信报警； - 工业设计,可适应恶劣环境。	可提供 GPRS、 EDGE、 WCDMA 产品
全国范围 太阳供电	- 四频段全球漫游，支持 850/900/1800/1900MHZ 覆盖全球所有的网络； - 宽电压供电，太阳能供电（提供太阳能全部配件）；		
远程维护 永远免现场	- 所有参数，包括：波特率、流控制、无线远程设置； - 新的设备，无需任何设置，直接可以安装到现场； - 无线远程查询设备工作状态； - 无线远程设置修改设备参数； - 无线远程查询信号强度； - 无线远程复位设备； - 电话测试状态，短信测试状态；		
工业设计 稳定可靠	- 多级电源设计，宽电压设计，提高系统稳定性； - 工业品质高性能 MCU； - 工作温度：-30℃ -+75℃；		
电流输入 数字输入	1 路 0~20mA 电流采集； 16 位 A/D 采样； 2 路数字输入，2 路开关输出；		
短信功能 便捷使用	- 手机发短信查询，模块会即时回复短信，报告当前测量值； - GPRS 定时、发送命令采集数据； - 用户可通过手机短信自行设定或修改报警值； - 当测量值超过报警值时，模块自动发送短信报警； - 工作电源：5-12VDC。		

上海正伟数字技术有限公司（www.zwtech.com.cn）

021 64325603

上海市徐汇区漕宝路 70 号光大会展中心 C 座 11 层

zwtech@zwtech.com.cn

更多产品，敬请垂询！