

上海正伟灯光控制器参数（带电流型）

灯光控制终端（电流型）

名称型号	产品图片	特点	备注
正伟灯光控制器 ZWLit8		- 直接手机控制； - 软件 GPRS 实时控制； - GPRS/手机同时支持； 1-8 通道，多模式独立控制； - 短信报警提示。	可提供定制
性能参数	- 手机，软件，实时控制灯光；手机短信控制和查询；GPRS 软件控制和查询； - 支持 2 者同时控制和查询。		
	- 所有参数，包括：开关时间、报警号码、IP 地址，无线远程设置； 4 路独立灯光控制通道； - 中心实时控制、平时本地控制，周末模式，节假日模式 4 种工作模式； 4 种模式独立应用到每个通道； - 每个通道，每个模式，多达 6 段的控制时间段； - 随时，随地，实时查询/控制灯光开关； - 报警状态发送短信到维护人员手机；灯光状态检测和回传； - 电流检测；数字电能表接口。		
	- 四频段全球漫游，支持 850/900/1800/1900MHZ 覆盖全球所有的网络； - GPRS/EDGE Class 10；编码方案：CS1 - CS4；符合 SMG31bis 技术规范； - 理论带宽：171.2Kb/s；实际带宽：20-50Kb/s； - 天线接口 50 欧姆/SMA-K（阴头）；SIM 卡 1.8/3V； - 设备供电 176V-264V AC；功耗小于 3W； - 每路开关输出能力为 5A/250VAC； - 定时精度 1 秒；电流精度 0.2 级；电流量程 50A；		
	- 多级电源设计，提高系统稳定性； - 工业品质高性能 MCU； - 工作温度：-30℃-+75℃； - 储存温度：-40℃-+85℃； - 采用断电数据保存机制，各种运行参数均可断电保存，恢复供电后控制器可继续正常运行； - 外形尺寸 195mm*90mm*70mm； - 标准工控机壳，可选择导轨安装或底座安装。		

上海正伟数字技术有限公司（www.zwtech.com.cn）

021 64325603

上海市徐汇区漕宝路 70 号光大会展中心 C 座 1102

zwtech@zwtech.com.cn

更多产品，敬请垂询！