

正伟网络口无线终端简介

所有产品，可以提供协议微调定制。

名称型号	产品图片	参数	备注
网络口通用型 ZWDTU-Eth		- 本地局域网接口； - 网络口和串口同时支持； - 串口设置参数； - 路由、DTU 多种工作模式； - 远程维护，远程设置；	备有多种型号可选
高速传输 全球通用		- 四频段全球漫游，支持 850/900/1800/1900MHZ 覆盖全球所有的网络； - CLASS10 产品，上行、下行能组合多个 GPRS 链路； - 最高 172Kbps 传输速度； - 串口通信速度，300—921600 bps，高达 922Kbps； - 网络口通信速率，10Mbps	
支持局域网 多种功能		- 无线网关，无线路由器工作模式； - 支持多个计算机通过终端上网； - 支持 4 个端口映射功能； - 支持 DHCP Server 和 DNS Server； - 无线 DTU 数据传输工作模式； - 网络口和串口同时支持数据传输； - 网络口可以是 TCP 服务器、UDP 服务器模式。	
专业设计 稳定可靠		- 多级电源设计，宽电压设计，提高系统稳定性； - ARM9 高性能 MCU； - 可连续传输大数据； - 工作温度：-30℃ - +75℃	
远程维护 永远免现场		- 所有参数，包括：波特率、流控制、IP，无线远程设置； - 新的设备，无需任何设置，直接可以安装到现场； - 无线远程查询设备工作状态； - 无线远程设置修改设备参数； - 无线远程查询信号强度； - 无线远程复位设备； - 电话测试状态，短信测试状态；	
全面服务 提供定制		- 可提供硬件、软件、系统、配件全套完整应用系统； - 可提供针对不同应用场合的定制和微调；	

上海正伟数字技术有限公司（www.zwtech.com.cn）

021 64325603

上海市徐汇区漕宝路 70 号光大会展中心 C 座 11 层

zwtech@zwtech.com.cn

更多产品，敬请咨询！